

NOVOL
for Classic Cars

Karta Techniczna

SILICONE REMOVER

Zmywacz uniwersalny

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyrób zaprojektowany i dedykowany do renowacji pojazdów zabytkowych
- Skutecznie usuwa zanieczyszczenia tłuszczu i silikonu
- Niedrażniący zapach



OPIS

Zmywacz wydajnie i skutecznie usuwa zanieczyszczenia tłuszczów i silikonów. Obowiązkowy do oczyszczania i odtłuszczania powierzchni pomiędzy poszczególnymi etapami renowacji lakierniczej karoserii. Wyróżnia się wolniejszym odparowaniem, ułatwiając zmywanie dużych powierzchni oraz wizualną ocenę kształtów.

STOSOWAĆ DO:

- Stal
- Aluminium
- Stal ocynkowana
- Stal nierdzewna
- Stare powłoki lakierowe
- Podkłady akrylowe
- Szpachlówki poliestrowe

ZAWARTOŚĆ ORGANICZNYCH CZĘŚCI LOTNYCH

VOC II/B/a limit	850 g/l
VOC rzeczywiste	750 g/l

SPOSÓB ODTŁUSZCZANIA

Powierzchnie należy przemyć 2-3 razy (przy użyciu atomizera maksymalnie 2 razy). Za każdym razem używać czystej, chłonnej szmatki. Przed nałożeniem powłoki należy odczekać do całkowitego odparowania zmywacza.

Uwaga: stosować wyłącznie na dobrze utwardzone powłoki. Usuwa powłoki jednokomponentowe.

KOLOR

Bezbarwny

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła.

Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.

TERMINY PRZYDATNOŚCI

SILICONE REMOVER	24 miesiące/20°C
------------------	------------------

BEZPIECZEŃSTWO

Patrz Karta Charakterystyki

INNE INFORMACJE

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.